



技术数据


额定功率	400W	额定力矩	1. 27N. m	转子惯量	0. 49Kg. cm ²	重 量	1. 05Kg
额定线电压	220V	峰值力矩	3. 2N. m	绕组线间电阻	3. 63 Ω	编码器线数	17 Bit Abs. 单圈磁编
额定线电流	2. 5A	力矩系数	0. 51N. m/A	绕组线间电感	7. 0mH	电机绝缘等级	Class F
额定转速	3000rpm	反电势	30. 5V/krpm	防护等级	IP65	极对数	5

17 Bit Abs. Encoder
(Motor running in CCW direction)



E向

胶壳:AMP 172169-1
金属端子:AMP 770835-1



P向

胶壳:AMP 172167-1
金属端子:AMP 170360-1

电机接线

1	红	U
2	黄	V
3	蓝	W
4	黄/绿	PE

编码器接线

1	-	-
2	蓝	SD+
3	-	-
4	-	-
5	黄	SD-
6	-	-
7	屏蔽层	PE
8	黑	0V
9	红	+5V




YAKOTEC®
AC SERVO MOTOR

Model: ASOMJ-06-0430B-G322

Pn (KW):	0. 4	Nn (r/min):	3000
Un (V):	220	Tn (N. m):	1. 27
In (A):	2. 5	Max rev. (r/min):	6000

Motor code: 02804

条形码: ××××××××××
S/N: ××××××××××
www. yankong. com



料号:	16171390A	表面处理:	
规格:	ASOMJ-06-0430B-G322	所用机型:	
名称:	伺服电机	投影标识:	
材料:		单位:	mm
版本:	比例:	重量:	第 张 共 张
初版			深圳研控自动化科技股份有限公司