




技术数据

额定功率	400W	额定力矩	1.27N.m	转子惯量	0.49Kg.cm ²	重 量	1.0Kg
额定线电压	220V	峰值力矩	3.2N.m	绕组线间电阻	3.63Ω	编码器线数	17 Bit Abs. 单圈磁编
额定线电流	2.5A	力矩系数	0.51N.m/A	绕组线间电感	7mH	电机绝缘等级	Class F
额定转速	3000rpm	反电势	30.5V/krpm	防护等级	IP65	极对数	5



17 Bit Abs. Encoder
(Motor running in CCW direction)




编码器插座
SC-MC7P-HZMZ





动力线插座
SC-MC6P-AH2G-15



电机接线		
1	红	U
2	黄	V
3	蓝	W
4	黄/绿	PE
5	-	-
6	-	-



编码器接线 (R01)		
1	-	PE
2	-	-
3	-	-
4	黄	SD-
5	黑	GND
6	蓝	SD+
7	红	+5V



料号:	16171677A	表面处理:	
规格:	ASOMJ-06-0430B-G322Z	所用机型:	
名称:	伺服电机	投影标识:	
材料:		单位:	mm
版本:	比例:	重量:	第 张 共 张
初版			深圳研控自动化科技股份有限公司